



### Suporte para o sensor magnético DMR


Ø	Para tubo perfilado série DMR	Ø	Para tubo cilíndrico com tensões série DMR
32...100	0.047.000.017	32-40	0.027.000.017
125	0.033.000.017	50-63	0.027.000.017
160	0.034.000.017	80-100	0.029.000.017
		125	0.031.000.017
		160	0.033.000.017
		200	0.015.000.017
		250	0.016.000.017




Ø32...Ø100 (para DSL, montagem direta)




Ø32...Ø100 (para DSL, suporte incluído com cada sensor)



Ø32...Ø100 (DMR)



Ø125...Ø160 (DMR) Tubo perfilado



Ø32...Ø250 (DMR) Tubo cilíndrico com tensões

### Kits de reparo

Ø	Reparo para cilindro de simples ou dupla ação (1)	Reparo para o sistema de amortecimento (2)	Conjunto ímã para pistão
32	0.047.000.101	0.047.000.102	0.047.000.103
40	0.048.000.101	0.048.000.102	0.048.000.103
50	0.049.000.101	0.049.000.102	0.049.000.103
63	0.050.000.101	0.050.000.102	0.050.000.103
80	0.051.000.101	0.051.000.102	0.051.000.103
100	0.052.000.101	0.052.000.102	0.052.000.103
125	0.033.000.101	0.013.000.102	0.013.000.103
160	0.034.000.101	0.034.000.102	0.014.000.103
200	0.035.000.101		0.035.000.103
250	0.036.000.101		0.036.000.103

1) Serve para cilindros com ou sem amortecimento.

2) O kit serve para "um" sistema de amortecimento; solicite dois kits se o cilindro for de amortecimento duplo.