


Tipo.....	Unidade de regulagem de pressão com bloqueio na manopla
Versões.....	Modular com corpo plástico (conexões com insertos metálicos) ou unitário com corpo metálico
Posição de trabalho.....	Indiferente
Montagem.....	Em linha ou para painel com furo Ø31 mm
Temperaturas.....	0...50 °C (32...122 °F)
Pressão de trabalho	Standard: 0,5...8 bar (8...116 psi) Opcional: 0,5...4 bar (8...58 psi)
Conexões	G 1/8" e G 1/4"
Manômetro	Ø40 mm 1/8", incluído só nas versões modulares. Nos reguladores para painel o manômetro é (também para painel) Ø50 mm 1/8", com furo de montagem Ø54 mm
Acessórios e reposições.....	Ver página 7.7.1.1



	Descrição	Ø G	Para linha	Para painel	Corpo metálico
	Unidade Regulador de pressão R QBM0 Pressão de trabalho: 0,5...4 bar	G 1/8"	0.104.000.721	0.104.001.021	0.104.000.521
	G 1/4"	0.104.000.722	0.104.001.022	0.104.000.522	
Unidade Regulador de pressão R Pressão de trabalho: 0,5...8 bar	G 1/8"	0.104.000.821	0.104.001.121	0.104.000.621	
	G 1/4"	0.104.000.822	0.104.001.122	0.104.000.622	

